



Wärmetausch- und Lüftungsanlagen

Der elegante Einreihler

Typenreihe	Tauscherluftleistung m³/h	Kombigerät Wärmetausch + Lüftung		Hochleistungswärmetausch- und Lüftungsgerät mit integr. Ventiträgerplatte	
		Kombi 1-Einreihler	Kombi 2-Einreihler	HWTL 1-Einreihler	HWTL 2-Einreihler
35 ^{er}	1.400	–	–	–	–
45 ^{er}	1.600	bis 5.500	bis 11.000	bis 5.500	bis 11.000
60 ^{er}	2.400	bis 10.000	bis 20.000	bis 10.000	bis 20.000
80 ^{er}	3.300	bis 14.000	bis 28.000	bis 14.000	bis 28.000
105 ^{er}	4.200	bis 21.000	bis 42.000	bis 21.000	bis 42.000
120 ^{er}	5.300	bis 21.000	bis 42.000	bis 21.000	bis 42.000
140 ^{er}	5.700	bis 21.000	bis 42.000	bis 21.000	angepasste Sonderanfertigung
160 ^{er}	6.600	bis 21.000	bis 42.000	bis 21.000	angepasste Sonderanfertigung
180 ^{er}	7.500	bis 21.000	bis 42.000	bis 21.000	angepasste Sonderanfertigung
200 ^{er}	8.400	bis 21.000	bis 42.000	bis 21.000	angepasste Sonderanfertigung

Alle Typen in GfK- oder PVC-Oberfläche und wahlweise mit Unterdachansaugung und Sprühanlage