



Wärmetausch- und Lüftungsanlagen

Die leistungsstarken Zweireiher

Typenreihe	Tauscherluftleistung m ³ /h	Kombi 2-Zweireiher	Kombi 2-Zweireiher	HWTL 1-Zweireiher	HWTL 2-Zweireiher
Z 60 ^{er}	4.600	bis 10.000	bis 20.000	bis 10.000	bis 20.000
Z 80 ^{er}	6.500	bis 21.000	bis 42.000	bis 21.000	bis 42.000
Z 105 ^{er}	8.300	bis 21.000	bis 42.000	bis 21.000	bis 42.000
Z 120 ^{er}	10.400	bis 21.000	bis 42.000	bis 21.000	bis 42.000
Z 140 ^{er}	11.000	bis 21.000	angepasste Sonderanfertigung	bis 21.000	angepasste Sonderanfertigung
Z 160 ^{er}	12.800	bis 21.000	angepasste Sonderanfertigung	bis 21.000	angepasste Sonderanfertigung
Z 180 ^{er}	14.400	bis 21.000	angepasste Sonderanfertigung	bis 21.000	angepasste Sonderanfertigung
Z 200 ^{er}	16.400	bis 21.000	angepasste Sonderanfertigung	bis 21.000	angepasste Sonderanfertigung

Alle Typen in GfK- oder PVC-Oberfläche und wahlweise mit Unterdachansaugung und Sprühanlage