



## Ausschreibungstext

### SCHÖKO Heizkörper-Anschlussblock PEBE 2-240 (2-280)

Heizkörper-Anschlussblock zur einseitigen oder mittigen Anbindung von Heizkörpern mit „Rohr in Rohr Systemen“, geeignet zum Durchschieben von flexiblen Kunststoff-Heizrohren bis 17 x 2 mm oder Verbundrohren bis 16 x 2 mm, bestehend aus Isolierblock und eingezogenen Führungsrohr mit Mörtelschutzkappen

Maße:	2-240	H 240 mm, T 120 mm, B 115 mm	_____ Stück	_____ EURO/Stück	_____ Gesamt-EURO
	2-280	H 280 mm, T 120 mm, B 115 mm	_____ Stück	_____ EURO/Stück	_____ Gesamt-EURO

### SCHÖKO Heizkörper-Anschlussblock PEBE 2-240 CU (2-280 CU)

Heizkörper-Anschlussblock zur einseitigen oder mittigen Anbindung von Heizkörpern mit Kupferrohr  $\varnothing$  12 oder  $\varnothing$  15 mm, zum Anpressen von bauseitigen Heizleitungen an die beweglich eingelegten CU-Rohrbögen. Dies ermöglicht einen einfachen Ansatz der Presswerkzeuge. Schutzrohr und Mörtelschutzkappen schützen die eingelegten CU-Heizrohre während der anschließenden Putzarbeiten vor Mörtel, Schmutz und Beschädigung.

Maße:	2-240 CU	H 240 mm, T 68 mm, B 115 mm	_____ Stück	_____ EURO/Stück	_____ Gesamt-EURO
	2-280 CU	H 280 mm, T 68 mm, B 115 mm	_____ Stück	_____ EURO/Stück	_____ Gesamt-EURO

### SCHÖKO Heizkörper-Anschlussblock PEBE 2-240 CU-G (2-280 CU-G)

Heizkörper-Anschlussblock zur einseitigen oder mittigen Anbindung von Heizkörpern mit Kupferrohr  $\varnothing$  15 mm, zum Anpressen von bauseitigen Heizleitungen an dem eingelegten Rohrbogen. **Der oben geschlossene Rohrbogen ermöglicht das Abdrücken und die Inbetriebnahme der Heizkreise ohne Heizkörper.** Schutzrohr und Mörtelschutzkappen schützen das eingelegte CU-Heizrohr während der anschließenden Putzarbeiten vor Mörtel, Schmutz und Beschädigung.

Maße:	2-240 CU-G	H 240 mm, T 68 mm, B 115 mm	_____ Stück	_____ EURO/Stück	_____ Gesamt-EURO
	2-280 CU-G	H 280 mm, T 68 mm, B 115 mm	_____ Stück	_____ EURO/Stück	_____ Gesamt-EURO

### SCHÖKO Montage- und Isolierstreifen Montisol DUO 25-100/50 (20-100/40)

Montage- und Isolierstreifen incl. zugehöriger Kurvenstücke zur Befestigung, Isolation, schalltechnischen Trennung und exakten Führung von flexiblen Heizleitungen auf der Rohbetondecke – hergestellt aus geschlossenzelligem, FCKW/HFKW-frei geschäumten PE-Isolierschaum. **Die Verlegung erfolgt geradlinig und rechtwinkelig und ermöglicht so den zwickelfreien Anschluss bauüblicher Estrich-Isolierplatten – auch im Kurvenbereich.**

Ein Kurvenstück wird als ein lfm abgerechnet.

Maße:	DUO 25-100/50	100 x 50 mm für Rohr $\varnothing$ 25 mm	_____ Stück	_____ EURO/Stück	_____ Gesamt-EURO
	DUO 20-100/40	100 x 40 mm für Rohr $\varnothing$ 20 mm	_____ Stück	_____ EURO/Stück	_____ Gesamt-EURO

Herstellung und Vertrieb: SCHÖKO-Wärmetauscher GmbH, D-94339 Leiblfing, Tel. 09427- 605, Fax 09427- 8201