

	VE	Type	Bestellung Stück
	20 Stck.	2-240	
		PEBE-Heizkörper-Anschlußblock 2-240 115 x 125 x 240 mit 2 eingezogenen Schutzrohren Ø 25 mm	
		1-240	
		PEBE-Heizkörper-Anschlußblock 1-240 115 x 75 x 240 mit eingezogenem Schutzrohr Ø 25 mm	
	12 Stck.	2-280	
		PEBE-Heizkörper-Anschlußblock 2-280 115 x 125 x 280 mit 2 eingezogenen Schutzrohren Ø 25 mm	
		1-280	
		PEBE-Heizkörper-Anschlußblock 1-280 115 x 75 x 280 mit eingezogenem Schutzrohr Ø 25 mm	
	10 Stck.	2-340	
		PEBE-Heizkörper-Anschlußblock 2-340 115 x 125 x 340 mit eingezogenem Schutzrohr Ø 25 mm	
	12 Stck.	2-240 CU	
	10 Stck.	2-280 CU	
	12 Stck.	2-240 C-Stahl	
	10 Stck.	2-280 C-Stahl	
	12 Stck.	2-240 MM	
	10 Stck.	2-280 MM	

Der **oben geschlossene Rohrbogen** ermöglicht das Abdrücken und die Inbetriebnahme der Heizkreise ohne Heizkörper.
Blockhöhe 340 mm bei allen Typen auf Wunsch möglich · Sonderlösungen auf Anfrage!

		VE	Type	Bestellung Stück
	Abdruck- und Verbindungseinheit Lösbar und wiederverwendbar Rohr - AD 15 mm	Stck.	AVE 15	
	Abdruck- und Verschlussstopfen Lösbar und wiederverwendbar Rohr - AD 15 mm	Stck.	AVS 15	
	Lösehilfe zum einfachen Ablösen obiger Fittinge	Stck.	AVL	
	Verbindungsmuffe für Schutzrohr Ø 25 mm grau	Stck.	VM 25	
	Kunststoff-Doppel-Abdeckkrosette weiß für Rohrdurchmesser 15 mm weiß für Rohrdurchmesser 14-20 mm	Stck. Stck.	ARO-W15 ARO-W14-20	
	SCHÖKO-Montisol 1 m/Stück Montage- und Isolierstreifen zur Befestigung, Wärmeisolierung und Trittschalldämmung von flexiblen Kunststoff- und Aluverbund-Heizleitungen auf Rohbetondecken AD Ø 25 oder AD Ø 20 Typ DUO für Vor- und Rücklauf	50 m 50 m 50 m 50 m	DUO 20/40 mm DUO 20/50 mm DUO 25/40 mm DUO 25/50 mm	
	SCHÖKO-Montisol Kurvenstücke zur rechtwinkligen Verlegung von Heizleitungen im Montisol-Isolierstreifen rechts und links verwendbar	12 Stck. 12 Stck. 12 Stck. 12 Stck.	KU 20/40 mm KU 20/50 mm KU 25/40 mm KU 25/50 mm	
	Niederhaltedübel zur Befestigung von SCHÖKO-Montisol und SCHÖKO-Montisol-Kurvenstück auf der Rohbetondecke	50 Stck.	NIHA 8/100	